

# DC1000flat

## modularer Industrie PC



### » Frontplatte

- Als 15"-Variante (1024 x 768) oder als 19"-Variante (1280 x 1024)
- Integrierte Folientastatur & Touchpad
- 3 USB 2.0 Anschlüsse, z.B. für USB-Stick

### » Gehäuse

- Rittal Optipanel 465 x 465 mm (BxH)
- Standard 125mm tief mit rückseitigem Kabelabgang, VESA 75x75
- Auf Wunsch mit Anschluss für Tragarm oder Standfuß, 175mm tief
- Service-freundlicher Aufbau

### » Rechnerkassette

- Intel i5-3210M Dual 2,5/3,1 GHz, Mainboard Kontron KTQM77
- 4GB DDR3 RAM, max. 16 GB
- 120GB 2,5" SSD im Wechselslot, zweite SSD möglich, alternativ HDD
- Intel HD Graphics 4000, 1xDVI-I, 2xDisplayport, 3 Displays gleichzeitig nutzbar
- 3x Intel Gigabit Ethernet (82579LM / 82574L)
- 4x USB3.0 + 2x USB2.0
- 2x RS232
- 2x PCI-Steckplatz
- CPU mit passivem Kühlkörper, interner Papst-Lüfter zur Konvektionskühlung
- Spannungsversorgung 115 / 230 V AC Industrie-Netzteil

## Besondere Merkmale

- Verwendung von Industrie-Komponenten für zuverlässigen Dauerbetrieb
- Service-freundlicher Aufbau
- Geeignet für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen, Schutzart IP54
- Hohe Investitionssicherheit: einfache Aufrüst-Möglichkeit, auch nach mehreren Jahren
- Geräte-Entwicklung und Fertigung durch Messtechnik Sachs
- EMV-gerechter Aufbau (geprüft)

## Bestellübersicht

| Art.-Nr.                         | Beschreibung   |
|----------------------------------|--|
| <b>15" Display (1024 x 768)</b>  |  |
| 856-1422                         | DC1000 FLAT mit <b>15"-Display</b> , Mainboard KTQM77 mit i5-3210M, 4 GB RAM <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Flaches Gehäuse</b> (100+25mm) mit rückseitigem Kabelabgang über KD-Leiste</li><li>• <b>Festplatte 500 GB 24/7</b></li></ul>     |
| 856-1426                         | DC1000 FLAT mit <b>15"-Display</b> , Mainboard KTQM77 mit i5-3210M, 4 GB RAM <ul style="list-style-type: none"><li>• Tiefes Gehäuse (150+25mm) für Rittal-<b>Tragarm</b> mit integrierter Kabelführung</li><li>• <b>Festplatte 500 GB 24/7</b></li></ul> |
| 856-1420                         | DC1000 FLAT mit <b>15"-Display</b> , Mainboard KTQM77 mit i5-3210M, 4 GB RAM <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Flaches Gehäuse</b> (100+25mm) mit rückseitigem Kabelabgang über KD-Leiste</li><li>• <b>SSD 240 GB</b></li></ul>                 |
| 856-1421                         | DC1000 FLAT mit <b>15"-Display</b> , Mainboard KTQM77 mit i5-3210M, 4 GB RAM <ul style="list-style-type: none"><li>• Tiefes Gehäuse (150+25mm) für Rittal-<b>Tragarm</b> mit integrierter Kabelführung</li><li>• <b>SSD 240 GB</b></li></ul>             |
| <b>19" Display (1280 x 1024)</b> |  |
| 856-1434                         | DC1000 FLAT mit <b>19"-Display</b> , Mainboard KTQM77 mit i5-3210M, 4 GB RAM <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Flaches Gehäuse</b> (100+25mm) mit rückseitigem Kabelabgang über KD-Leiste</li><li>• <b>SSD 240 GB</b></li></ul>                 |
| 856-1435                         | DC1000 FLAT mit <b>19"-Display</b> , Mainboard KTQM77 mit i5-3210M, 4 GB RAM <ul style="list-style-type: none"><li>• Tiefes Gehäuse (150+25mm) für Rittal-<b>Tragarm</b> mit integrierter Kabelführung</li><li>• <b>SSD 240 GB</b></li></ul>             |
| <b>Zubehör</b>                   |  |
| 870-1016                         | 4 GB RAM zusätzlich (= 8 GB gesamt)  |
| 856-1510                         | Handgriff  |
| 856-7062                         | Windows 7 Pro 64 Bit, deutsch  |
| 856-7067                         | Windows 10 Pro 64 Bit, deutsch   |

Andere Typen / Ausstattungen auf Anfrage.